QZERO®

Distribuzione



Derivazione

Illuminazione

QZERO MODERN ART Pag. 10
QZERO VERTICALE Pag. 14
QZERO ORIZZONTALE Pag. 16
QZERO TT Pag. 18
QZERO ACCESSORI E MORSETTIERE Pag. 20
QZERO ANTIVANDALICO Pag. 22
QZERO INCASSO Pag. 24
QZERO CALPESTABILE Pag. 26
QZERO CARTONGESSO Pag. 30

QZERO DERIVAZIONE Pag. 36
QZERO DERIVAZIONE SLIM Pag. 42

QZERO LITE & EMERGENZA Pag. 44
QZERO EMERGENZA Pag. 50
QZERO LITE Pag. 56
QZERO LITE DECO' Pag. 58

* Tappo coprimalta fornito standard su tutte le versioni Qzero.

Pochi semplici passi per ottenere un risultato estetico perfetto.
Crea la sede necessaria ad alloggiare la cassetta completa del profilo bianco.
Allinea perfettamente il profilo alla parete e procedi alla muratura lisciando con cura i bordi.
Attendi che il muro sia ben indurito prima di fissare il frontale.
A questo punto fai le tue connessioni elettriche, monta con cura il frontale scegliendo il lato di apertura. Monta il portello e fissa la flangia estraibile a scatto.
L'esclusivo profilo del bordo di QZERO evita bolle o risucchi della muratura per un risultato sempre perfetto.

Just a few simple steps to obtain a perfect esthetical result.
Make the necessary hole to insert the box complete with the white profile.
Line up perfectly the profile to the wall and proceed with the walling levigating with care the borders.
Wait for the hardering of the wall before to fix the frontal.
At this point make your electrical connections, mount with care the frontal, choosing the side of opening.
Mount the door. Fix the extractable flange jerky.
The exclusively board's profile of QZERO avoids air-bubbles or wall's undertows .
Admire the result.

Grazie all'esclusivo sistema di molle fornite optional è possibile installare Qzero anche su superfici rivestite da piastrelle, pietre o legni ottenendo sempre un allineamento perfetto.

Thanks to the springs available as optional is possible to install Qzero even on covered tiles or stone or wooden walls obtaining always a perfect shape.



QZERO è una nuova serie di centralini e quadri da incasso di esclusiva concezione.

La caratteristica che li rende unici è data dalla perfetta planarità con la parete che li circonda entrando in un'ottica innovativa nel concepire la sua presenza in un contesto di arredamento.

Consente una maggiore libertà espressiva nella scelta dei materiali di rivestimento e dei luoghi di installazione.

Qzero inaugura una estetica contemporanea dall'immagine semplice ed essenziale.

QZERO, an exclusive conception for a new range of flush mount distribution boards and consumer units.

The main feature thet makes them unique is the perfect plane with the wall around them thet foresee their innovative presence in a furnishing context.

A big expressive freedom in the choise of materials and of installations places.

Qzero inagurates a contemporary aesthetics based on a simple and essential image.

QZERO TELAI COMPONIBILI



LEGENDA:

femmina

maschio



Griglia femmina

Griglia maschio

QZERO Telaio a rasare - accessorio per componibilità
Plastic profile - accessory for series componibility

Codice *Code*	mm	Aggancio	simbolo	Codice *Code*	mm	Aggancio
990.RS.18.1	312x200	sotto	- A -	990.RS.15.1	200x124	sotto
990.RS.18.2	312x200	sopra	- B -	990.RS.15.2	200x124	sopra
990.RS.18.3	312x200	sotto e sopra	- C -	990.RS.15.3	200x124	sotto e sopra
990.RS.18.4	312x200	destra	- D -	990.RS.15.4	200x124	destra
990.RS.18.5	312x200	sinistra	- E -	990.RS.15.5	200x124	sinistra
990.RS.18.6	312x200	destra e sinistra	- F -	990.RS.15.6	200x124	destra e sinistra
990.RS.18.7	312x200	destra e sotto	- G -	990.RS.15.7	200x124	destra e sotto
990.RS.18.8	312x200	sinistra e sotto	- H -	990.RS.15.8	200x124	sinistra e sotto
990.RS.18.9	312x200	destra e sopra	- I -	990.RS.15.9	200x124	destra e sopra
990.RS.18.10	312x200	sinistra e sopra	- L -	990.RS.15.10	200x124	sinistra e sopra
990.RS.18.11	312x200	sinistra, destra e sotto	- M -	990.RS.15.11	200x124	sinistra, destra e sopra
990.RS.18.12	312x200	sinistra, destra e sopra	- N -	990.RS.15.12	200x124	sinistra, destra e sotto
990.RS.18.13	312x200	destra, sopra e sotto	- O -	990.RS.15.13	200x124	destra, sopra e sotto
990.RS.18.14	312x200	sinistra, sopra e sotto	- P -	990.RS.15.14	200x124	sinistra, sopra e sotto
990.RS.18.15	312x200	sui 4 lati	- R -	990.RS.15.15	200x124	sui 4 lati



Qzero DERIVAZIONE



Qzero MODERN ART

Qzero

SISTEMA Qzero

Qzero ANTIVANDALICO

Qzero LITE DECO'



Qzero LITE & EMERGENZA



Qzero CALPESTABILE

QZERO

Studiati per scomparire, i centralini QZERO possono anche trasformarsi in un elemento di arredo esclusivo.
Le finiture sono realizzate con procedimenti altamente innovativi che garantiscono definizione e durata del colore e sono giocate sui toni forti dell'oro e della terra, sul calore dei legni, sulla rudezza espressiva del metallo per "vestire" con personalità tutti gli ambienti.
Sono disponibili per tutte le versioni da 12 a 72 moduli nelle combinazioni SOLO PORTELLO o COMPLETO. Il solo portello può essere ordinato come ricambio e sostituito in ogni momento, così come il completo che comprende tutto il frontale che viene quindi fornito nei colori di base e con il profilo a vista decorato.


990.P.MR

990.P.BG

990.P.EG

990.P.LR


990.P.SO

990.P.AN


990.P.MM

990.P.H


990.P.PN

Codice *Code*	Caratteristiche *Features*
990.P.INOX	Portello in acciaio inox
990.P.INOX.SR	Portello in acciaio inox completo di serratura metallica con chiave
990.P.MB	Portello MARMO
990.P.EG	Portello ANTIC ORO
990.P.BG	Portello ORO SPAZZOLATO
990.P.LR	Portello RADICA TOP
990.P.MM	Portello MAGMA
990.P.SO	Portello ORO STRIATO
990.P.AN	Portello ALLUMINIO STRIATO
990.P.H	Portello TITANIO
990.PN	Portello PIETRA NATURALE

QZERO distribution boards, which are studied to disappear, can also be an exclusive element of decoration.
The finishing is made by high innovative procedure, which guarantees definition and duration of colour.
In order to "dress" with personality all the environments, they are based on the strong shades of gold and earth, on the hotness of woods, on the rude expression of metal.
They are available for all the versions from 12 to 72 modules in the combinations ONLY or COMPLETE. The ONLY LID can be ordered as replacement, so it can be changed anytime, but also the COMPLETE which includes all the frontal, supplied in the base colours and with the visible profile decorated.

990.P.MR MARMO

990.P.LR RADICA TOP



990.P.MM MAGMA

990.P.BG ORO SPAZZOLATO



990.P.SO ORO STRIATO

990.P.H TITANIO

990.P.EG ANTIC ORO

990.P.AN ALLUMINIO STRIATO



990.P.PN PIETRA NATURALE





- Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
- Conformi alla direttiva europea RoHS (2002/95/CE).
- Conformi alla norme CEI 23-48.

QZERO VERTICALE — Classe II

Codice *Code*	potenze dissipabili *dispersible powers*	moduli *modules*	A	B	C	Protezione *Protection*
990.12	28W	12	312	200	100	IP65
990.24	40W	24 (verticale 12+12)	312	403	100	IP65
990.36	49W	36 (verticale 12+12+12)	312	607	100	IP65

Maniglia con molla di apertura a scatto di altissima tenuta.
Handle with opening jerky spring with high capacity.

Alloggio per serratura metallica con chiave a scomparsa nel portello.
Place for metallic locking with key disappearing in the lid.





Centralino incasso Qzero in esecuzione verticale. Realizzato in tecnopolimeri termoresistenti ad elevate prestazioni, **frontale e portello in ABS bianco Ral 9010, scatola incasso GWT 650°C giallo RAL1018, viti zincate**. Grado di protezione IP65. Flangia estraibile e portello reversibile con possibilità di inserimento serratura a chiave.

Disponibile a partire da 12 moduli ad infinite combinazioni.

Vertical finishing flush mounting distribution board Qzero. Made with high performance thermo resistant tecnopolymers, ***front part and door in ABS Ral 9010 white, flush mounting derivation box GWT 650°C Ral 1018 yellow, galvanized screws****. IP65 protection degree. Extracting flange and reversing door with key locking predisposition.*

Available from 12 modules up to infinitive combinations.

990.12

990.24

990.36



- Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
- Conformi alla direttiva europea RoHS (2002/95/CE).
- Conformi alla norme CEI 23-48.

QZERO ORIZZONTALE

Classe II ⧈

Codice *Code*	potenze dissipabili *dispersible powers*	moduli *modules*	A	B	C	Protezione *Protection*
990.212	40W	24 (orizzontale 12+12)	627	200	100	IP65
990.312	49W	36 (orizzontale 12+12+12)	943	200	100	IP65
990.412	55W	48 (orizz.12+12/vert.12+12)	627	403	100	IP65
990.612	90W	72 (orizz.12+12+12/vert.12+12+12)	943	403	100	IP65

N.B. Apertura portello reversibile. Su richiesta esecuzioni a più moduli in diverse soluzioni di orientamento.
Reversing opening of the lid. On demand combinations with several modules in different orientations.

990.312

990.612

Centralino incasso Qzero in esecuzione orizzontale. Realizzato in tecnopolimeri termoresistenti ad elevate prestazioni, **frontale e portello in ABS bianco Ral 9010, scatola incasso GWT 650°C giallo RAL1018, viti zincate**. Grado di protezione IP65. Flangia estraibile e portello reversibile con possibilità di inserimento serratura a chiave.

Disponibile a partire da 12 moduli ad infinite combinazioni.

Horizontal finishing Qzero flush mounting distribution boards. Made with high performance thermo resistant tecnopolymers, ***front part and door in ABS Ral 9010 white, flush mounting derivation box GWT 650°C Ral 1018 yellow, galvanized screws****. IP65 protection.*

Extracting and fixable jerky flange, reversing door with key locking predisposition.

Available from 12 modules up to infinitive combination.

990.12

990.212

990.412



- Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
- Conformi alla direttiva europea RoHS (2002/95/CE).
- Conformi alla norme CEI 23-48.

QZERO TT VERTICALE

Classe II ⧈

Codice *Code*	potenze dissipabili *dispersible powers*	moduli *modules*	A	B	C	Protezione *Protection*
990.12.TT	28W	12	312	200	100	IP65
990.24.TT	40W	24 (verticale 12+12)	312	403	100	IP65
990.36.TT	49W	36 (verticale 12+12+12)	312	607	100	IP65

QZERO TT ORIZZONTALE

Classe II ⧈

Codice *Code*	potenze dissipabili *dispersible powers*	moduli *modules*	A	B	C	Protezione *Protection*
990.212.TT	40W	24 (orizzontale 12+12)	627	200	100	IP65
990.312.TT	49W	36 (orizzontale 12+12+12)	943	200	100	IP65
990.412.TT	55W	48 (orizz.12+12/vert.12+12)	627	403	100	IP65
990.612.TT	90W	72 (orizz.12+12+12/vert.12+12+12)	943	403	100	IP65

990.612.TT

Centralino Qzero in esecuzione verticale/orizzontale. Realizzato in tecnopolimeri termoresistenti ad elevate prestazioni, **portello trasparente satinato in policarbonato con cornice inox anti touch o in ABS bianco Ral 9010, scatola incasso GWT 650°C giallo Ral 1018, viti zincate**. Grado di protezione IP65. Flangia estraibile e portello reversibile.

Disponibile a partire da 12 moduli ad infinite combinazioni.

Vertical/horizontal finishing Qzero flush mounting distribution boards. Made with high performance thermo resistant tecnopolymers. ***Trasparent opaline polycarbonate door with inox anti-touch or white RAL 9010 frame, flush mounting derivation box GWT 650°C Ral 1018 yellow, galvanized screws****. IP65 protection. Extracting and fixable jerky flange, reversing door.*

Available from 12 modules up to infinitive combination.

990.12.TT

990.24.TT

990.36.TT





- Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
- Conformi alla direttiva europea RoHS (2002/95/CE).
- Conformi alla norme CEI 23-48.

990.T.12

990.ER.12

QZERO CON MORSETTIERE

Centralini completi di morsettiere
Distribution boards complete with connectors

Classe II ⧈

Codice *Code*	pot. dissip. *dispers. pow.*	moduli *modules*	terminali n°		A	B	C	Protezione *Protection*
990.E.12	28W	12	1006.12	2 x 1004.4	312	200	100	IP65
990.ER.12	28W	12	1006.12.ER	2 x 1004.3	312	200	100	IP65
990.T.12	28W	12	1006.12.T	1004.4	312	200	100	IP65
990.E.24	40W	24 (vert. 12+12)	1006.24	2 x 1004.4 + 1004.4	312	403	100	IP65
990.ER.24	40W	24 (vert. 12+12)	1006.24.ER	2 x 1004.3 + 1004.3	312	403	100	IP65
990.T.24	40W	24 (vert. 12+12)	1006.24.T	2 x 1004.4	312	403	100	IP65
990.E.312	49W	36 (oriz. 12+12+12)	1006.36	3 x 1004.4 + 1004.4	943	200	100	IP65
990.ER.312	49W	36 (oriz. 12+12+12)	1006.36.ER	3 x 1004.3 + 1004.3	943	200	100	IP65
990.T.312	49W	36 (oriz. 12+12+12)	1006.36.T	3 x 1004.4	943	200	100	IP65

N.B. Apertura portello reversibile. Su richiesta esecuzioni a più moduli in diverse soluzioni di orientamento.
Reversing opening of the lid. On demand combinations with several modules in different orientations.

QZERO ACCESSORI

Codice *Code*	Descrizione *Description*
VA.990.ML	molle di regolazione fine cassette derivazione L. 23mm
VA.990.ML.L	molle di regolazione fine cassette derivazione L. 33mm
VA.990.ML.40	molle di regolazione fine frontale centralini L. 40mm
VA.990.15.GU	guarnizione stagna per coperchi cassette derivazione 990.1615
VA.990.18.GU	guarnizione stagna per coperchi cassette derivazione 990.1618
SR.940	serratura a chiave per centralini

Tutte le versioni di centralini Qzero sono disponibili completi di morsettiere T+N e completabili con accessori come le molle di regolazione che permettono il perfetto allineamento del frontale alla parete anche se inserita in pareti ricoperte da pietre, piastrelle o legni.

All Qzero range availables version are available complete with eart+neutral connector, moreover as accessory you can also have a dedicate serie of adjusting springs that allowed to make the front completely plain with the surface (stone, wood)



Dettaglio morsettiere.
Details E.N. connectors.

Centralino incasso Qzero in esecuzione British Standard. Realizzato in tecnopolimeri termoresistenti ad elevate prestazioni, **frontale e portello in ABS bianco Ral 9010, scatola incasso in metallo verniciato bianco, viti zincate**. Grado di protezione IP65. Flangia estraibile e portello reversibile con possibilità di inserimento serratura a chiave. Disponibile a partire da 12 moduli ad infinite combinazioni.

British Standard finishing flush mounting distribution board Qzero. Made with high performance thermo resistant tecnopolymers, front part and door in ***ABS Ral 9010 white, white metal flush mounting derivation box, galvanized screws.*** *IP65 protection degree. Extracting flange and reversing door with key locking predisposition. Available from 12 modules up to infinitive combinations.*

QZERO BRITISH STANDARD — Classe II

Codice *Code*	potenze dissipabili *dispersible powers*	moduli *modules*	A	B	C	Protezione *Protection*
990.12.BS	28W	12	312	200	113	IP65
990.24.BS	40W	24 (verticale 12+12)	312	403	113	IP65
990.36.BS	49W	36 (verticale 12+12+12)	312	607	113	IP65



990.12.BS



- Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
- Conformi alla direttiva europea RoHS (2002/95/CE).
- Conformi alla norme CEI 23-48.

QZERO ANTIVANDALICO

Classe II

Codice *Code*	pot. diss. *disp. pow.*	moduli *modules*	A	B	C	Protezione *Protection*
990.12.INOX	28W	12	312	200	100	IP65
990.24.INOX	40W	24 (verticale 12+12)	312	403	100	IP65
990.36.INOX	49W	36 (verticale 12+12+12)	312	607	100	IP65
990.12.INOX.SI	28W	12 con chiave - with key	312	200	100	IP65
990.24.INOX.SI	40W	24 (verticale 12+12) con chiave - with key	312	403	100	IP65
990.36.INOX.SI	49W	36 (verticale 12+12+12) con chiave - with key	312	607	100	IP65

Serratura metallica con chiave.
Metallic locking with key.



Lastra in acciaio inox anti-touch di forte spessore.
Anti touch inox plate of hight thickness.



Frontale reversibile per permettere l'apertura del portello da entrambi i lati.
Reversing front part to allow the opening of the lid from both sides.

Flangia estraibile e fissabile a scatto per agevoli operazioni di cablaggio.
Extracting and fixable jerky flange for easy wiring.

Centralino incasso Qzero in esecuzione Antivandalica verticale/orizzontale. Realizzato in nylon termoresistenti ad elevate prestazioni, **portello in PC-PA nero con lastra acciaio anti touch di forte spessore, scatola incasso GWT 650°C giallo Ral 1018, viti zincate**. Grado di protezione IP65. Flangia estraibile e portello reversibile.

Disponibile a partire da 12 moduli ad infinite combinazioni.

Vertical/horizontal anti-vandalism Qzero flush mounting distribution boards. Made with high performance thermo resistant nylon. ***High thickness aluminum plate lid, flush mounting derivation box GWT 650°C Ral 1018 yellow, galvanized screws****. IP65 protection. Extracting and fixable jerky flange, reversing door.*

Available from 12 modules up to infinitive combination.



990.12.INOX.SI

990.12.INOX



990.24.INOX



990.36.INOX



- Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
- Conformi alla direttiva europea RoHS (2002/95/CE).
- Conformi alla norme CEI 23-48.



QZERO INCASSO

Classe II ⧈

Codice *Code*	potenze dissipabili *dispersible powers*	moduli *modules*	A	B	C	Protezione *Protection*
990.12.40	28W	12	332	220	103	IP40
990.12.65	28W	12	332	220	103	IP65



Profilo di copertura 3mm.
External profile 3mm.



Morsettiere per T / N predisposta per tutti i centralini.
Earth and neutral connectors suitable for all types of distributioan boards.

Flangia estraibile e fissabile a scatto per agevoli operazioni di cablaggio. Frontale reversibile per permettere l'apertura del portello da entrambi i lati.
Extracting and fixable jerky flange for easy wiring. Reversing front part to allow the opening of the lid from both sides.

Centralino incasso Qzero con cornice. Realizzato in nylon termoresistenti ad elevate prestazioni, **portello bianco Ral 9010, scatola incasso GWT 650°C giallo Ral 1018, viti zincate**. Flangia estraibile e portello reversibile.

Profiled Qzero flush mounting distribution boards. Made with high performance thermo resistant nylon. ***White Ral 9010 lid, flush mounting derivation box GWT 650°C Ral 1018 yellow, galvanized screws****, IP65 protection. Extracting and fixable jerky flange, reversing door.*



990.12.60

990.12.40





- Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
- Conformi alla direttiva europea RoHS (2002/95/CE).
- Conformi alla norme CEI 23-48.

QZERO CALPESTABILE

Codice *Code*	potenze dissipabili *dispersible powers*	moduli *modules*	A	B	C
990.12.W	28W	12	332	220	103



Frontale reversibile per permettere l'apertura del portello da entrambi i lati.
Reversing front part to allow the opening of the lid from both sides.

Massima accessibilità. Flangia estraibile e fissabile a scatto per agevoli operazioni di cablaggio.
Maximum accessibility. Extracting and fixable jerky flange for easy wiring.



Guarnizioni di alto spessore. Morsettiere per T / N predisposta per tutti i centralini.
Gasket with high thickness. Earth and neutral connectors suitable for all types of distributioan boards.



Clip per fissaggio su pedana.
Clip for fixing on platform.

Centralino incasso calpestabile Qzero. Realizzato in nylon termoresistenti ad elevate prestazioni, **portello in PC-PA nero con lastra di alluminio di forte spessore con finitura antiscivolo, scatola incasso GWT 650°C giallo Ral 1018, viti zincate**. Flangia estraibile e portello reversibile.
Adatto per l'installazione su pavimenti flotanti, pedane o in muratura.

Pedestrian Qzero flush mounting distribution boards. Made with high performance thermo resistant nylon. ***High thickness anti-slip aluminum plate lid, flush mounting derivation box GWT 650°C Ral 1018 yellow, galvanized screws****. Extracting and fixable jerky flange, reversing door.*
Suitable for installation on floating or wall floor.

990.12

990.12

990.24.TT

Lastra di alluminio con finitura antiscivolo con portata carico distribuito di 3000N.
Anti-slip aluminium cover of hight thickness.

INSTALLAZIONE SU PAVIMENTI FLOTTANTI • INSTALLATION ON FLOATING FLOOR • INSTALLATION SUR SOL FLOTTANT







INSTALLAZIONE SU PAVIMENTI IN MURATURA • INSTALLATION ON WALL FLOOR • INSTALLATION SUR SOL EN MURAGE











Dettaglio fori fissaggio a vite.
Detail for the fixing holes with screws.

Dettaglio fissaggio portello e guarnizione.
Detail for the fixing lid and gasket.

Aprire nella parete di cartongesso (o parete leggera) la cava necessaria.
Inserire la scatola di derivazione con le staffe di fissaggio chiuse.
Avvitare le 4 viti delle staffe fino a serrare la scatola (le alette si aprono automaticamente stringendo le viti in senso antiorario e si chiudono operando nel senso opposto).
Inserire il frontale.
Fissare il frontale operando sulle 4 viti.

Open the necessary hole in the plasterboard (or light wall).
Insert the derivation box with the fixing brackets closed.
Tighten the 4 screws of the brackets until the box is closed (the brackets open automatically tightening the screws in horary sense and they close operating in the opposite sense).
Insert the frontal.
Fix the frontal operating on the 4 screws.

Per le nuove soluzioni edili, civili ed industriali, che prevedono sempre più l'utilizzo del cartongesso, ma anche per pareti leggere, pannelli e laminati nasce un nuovo centralino di design e altamente tecnico.

L'esclusivo sistema di ancoraggio con staffe regolabili da 10mm a 42mm è opportunamente nascosto dalla cornice a vista dal design pulito e minimale permettendo l'inserimento nella totalità degli ambienti sia privati che pubblici.

Nell'utilizzo su pareti in laminato oppure metalliche QZERO CARTONGESSO garantisce inoltre il grado di protezione IP65.

Tecnica e design per nuove soluzioni installative.

For the new domestic and industrial buildings, which foresee more and more the use of plasterboard, but also for light walls, panels and laminates, a new highly technical distribution board with design is just born.

The exclusive fixing system with adjustable brackets from 10mm to 42mm is properly covered by the visible frame which has a clear and minimalist design.

It can be inserted in all type of environments both private and public.

Used on laminated or metal walls QZERO Plasterboard guarantees the degree of protection IP65.

Technique and design for new installation solutions.





- Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
- Conformi alla direttiva europea RoHS (2002/95/CE).
- Conformi alla norme CEI 23-48.

QZERO CARTONGESSO E PANNELLI

Classe II ⧈

Codice *Code*	potenze dissipabili *dispersible powers*	moduli *modules*	A	B	C	Protezione *Protection*
990.12.CG	28W	12	369	250	102	IP65
990.24.CG	40W	24 (verticale 12+12)	369	500	102	IP65
990.24.CG	49W	36 (verticale 12+12+12)	369	750	102	IP65



Dettaglio staffette di fissaggio.
Details of fixing brackets.

Centralino incasso per cartongesso Qzero. Realizzato in tecnopolimeri termoresistenti ad elevate prestazioni, **portello in ABS bianco Ral 9010 scatola incasso GWT 850°C grigio Ral 7035, viti zincate**.. Possibilità di installazioni anche su pareti fino 4,2 cm di spessore. Flangia estraibile e portello reversibile con possibilità di inserimento serratura a chiave. Fissaggio semplice grazie alle staffette regolabili e chiudibili.

Qzero plasterboard mounting distribution boards. Made with high performance thermo resistant tecnopolymers, ***ABS white Ral 9010 lid, flush mounting derivation box GWT 850°C Ral 7035 gray, galvanized screws****. Easy fixing even on high thickness panels till 4,2 cm. Extracting and fixable jerky flange, reversing door with key locking predisposition.*

990.12.CG

990.24.CG

990.36.CG





Fissaggio della scatola con staffe regolabili per la tenuta da 10mm a 42 mm max.
Fixing of the box with adjustable brackets for holding from 10mm to 42mm maximum.





Il montaggio delle scatole da incasso Qzero è identico a quello delle cassette non a raso muro, la struttura della griglia rende estremamente semplice ottenere un risultato estetico perfetto.

Realizza la sede nella parete e alloggia la cassetta appoggiando i crocini di allineamento ai mattoni (img. 1), proseguire con la finitura avendo cura di lisciare i bordi. Attendi che il muro sia ben indurito prima di fissare il coperchio. Con l'esclusivo sistema di molle di regolazione fine (img. 4) è possibile allineare perfettamente il coperchio a qualunque finitura, tipo piastrelle o pannelli fino a 2,5 cm di spessore; inoltre è possibile ottenere il grado di protezione IP55 inserendo l'apposita guarnizione.

L'esclusivo sistema di componibilità offre una gamma infinita di combinazioni e molteplici possibilità di utilizzo anche per usi idraulici o altre necessità (centraline telefoniche, smistamento utenze ecc).

The installation of the flush mount Qzero derivation boxes is exactly the same of the not flat QZERO ones. In fact thanks to the grid structure it is extremely simple to get a perfect aesthetical result. Make the necessary hole and insert the box in the wall placing the small lining brackets on the bricks (picture 1), line up perfectly the profile taking care of borders. Wait for the hardening of the wall before to fix the cover. Thanks to the exclusive system of springs it is possible to perfectly line up the cover to whatever finish, as tiles or panels with thickness up to 2,5 cm; besides it is possible to get the IP55 protection degree inserting the special gasket. The exclusive modular system offers a range of infinitive combinations and possible installations also for hydraulic applications or others.

Le comuni scatole derivazione sono da sempre una presenza ingombrante e deturpante per ogni ambiente.

QZERO derivazione è invece una nuova serie di scatole da incasso di esclusiva concezione.

Che non dovrai più nascondere.

La caratteristica che le rende uniche è data dalla perfetta planarità con la parete che li circonda entrando in un ottica innovativa nel concepire la loro presenza in un contesto di arredamento.

Consente una maggiore libertà espressiva nella scelta dei materiali di rivestimento e dei luoghi di installazione.

Qzero inaugura una estetica contemporanea dall'immagine semplice ed essenziale.

QZERO, an exclusive conception for a new range of flush mount distribution boxes.

The main feature that makes them unique is the perfect plane with the wall around them that foresee their innovative presence in a furnishing context.

A big expressive freedom in the choice of materials and of installations places.

Qzero inaugurates a contemporary aesthetics based on a simple and essential image.



- Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
- Conformi alla direttiva europea RoHS (2002/95/CE).
- Conformi alla norme CEI 23-48.

QZERO SCATOLE DI DERIVAZIONE complete di coperchio
FLUSH BOXES complete with cover

Codice *Code*	A	B	C
990.1615	200	124	100
990.1618	312	200	100
990.2.1615	200	252	100
990.2.1618	312	403	100
990.3.1615	200	378	100
990.3.1618	312	607	100
990.2615	403	124	100
990.2618	627	200	100
990.3615	607	124	100
990.3618	943	200	100
990.1615.18	440	200	100

990.1615.18

Cassette derivazione incasso Qzero, scatola gialla in tecnopolimeri termoresistenti ad elevate prestazioni, **coperchio in ABS bianco Ral 9010, scatola incasso GWT 650°C giallo Ral 1018, viti zincate**. Torrette di fissaggio per morsettiere e binario DIN. Infinite combinazioni ottenibili grazie alle griglie che le rendono accoppiabili in serie.

Qzero flush mounting boxes. Yellow flush box made with high performance thermo resistant technopolymers, ***cover in ABS white Ral 9010, flush mounting derivation box GWT 650°C Ral 1018 yellow, galvanized screws****. Base for DIN rail and connector fixing. Infinitive combinations thanks to the interchangeable frames.*



Le viti in acciaio imperdibili funzionano da estrattori del coperchio.
The unloosable inox screw have the function of extractor of the cover.

Esempio combinazione scatola/centralino.



990.3.1618

QZERO SCATOLA DI DERIVAZIONE senza coperchio
FLUSH BOXES without cover

Codice *Code*		A	B	C
990.1615.SC	Scatola derivazione	200	124	100
990.1618.SC	Scatola derivazione	312	200	100
990.2.1615.SC	Scatola derivazione	200	252	100
990.2.1618.SC	Scatola derivazione	312	403	100
990.3.1615.SC	Scatola derivazione	200	378	100
990.3.1618.SC	Scatola derivazione	312	607	100
990.2615.SC	Scatola derivazione	403	124	100
990.2618.SC	Scatola derivazione	627	200	100
990.3615.SC	Scatola derivazione	607	124	100
990.3618.SC	Scatola derivazione	943	200	100
990.1615.18.SC	Scatola derivazione	440	200	100

QZERO COPERCHI con viti inox
COVERS with inox screws

Codice *Code*		A	B
990.1625		122	197
990.1628		310	197







990.1615.SC



990.1618.SC

990.1625 - 990.1628





990.1615



990.1625

Profilo a rasare incluso nella cassetta di fondo.
Profile to be trimmed included in the bottom box.



Coprimalta incluso.



Possibilità di utilizzo per soluzioni diverse.
Alternative solution in which Qzero system could be used.



Possibilità di montaggio barra DIN.



- Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
- Conformi alla direttiva europea RoHS (2002/95/CE).
- Conformi alla norme CEI 23-48.

QZERO SLIM				
Codice *Code*		A	B	C
990.1616		196	152	70

Altezza ridotta per l'utilizzo su tramezzi.
Reduced depth for use into light wall.





Molle per la regolazione fine del coperchio (optional).
Spring for fine cover alignment.



Possibilità di utilizzo coperchi non raso muro standard misura 196x152
Is possible to use standard cover 196x152

Cassette derivazione incasso Qzero SLIM. Altezza ridotta per l'utilizzo su tramezzi. **Coperchio in ABS bianco Ral 9010, scatola incasso GWT 650°C bianco Ral 9010, viti inox**. Torrette di fissaggio morsettiere e binario DIN. Separatore di utenze incluso.

Qzero SLIM flush mounting boxes. Reduced depth for use into light wall. ***Cover in ABS white Ral 9010, flush mounting derivation box GWT 650°C Ral 9010 white, inox screws****. Base for DIN rail and connector fixing, Separator included.*













Pochi semplici passi per ottenere un risultato estetico perfetto.
Crea la sede necessaria ad alloggiare la cassetta completa del profilo bianco. Allinea perfettamente il profilo alla parete e procedi alla muratura lisciando con cura i bordi.
Attendi che il muro sia ben indurito prima di fissare il frontale.
A questo punto fai le tue connessioni elettriche, monta con cura il frontale scegliendo il lato di apertura o, per il modello DECO' fissa il coperchio opalino alla giusta altezza operando sulle molle di regolazione fine.
L'esclusivo profilo del bordo di QZERO evita bolle o risucchi della muratura per un risultato sempre perfetto e le griglie componibili permettono di creare infinite combinazioni luminose.

Just a few simple steps to obtain a perfect esthetical result.
Make the necessary hole to insert the box complete with the white profile.
Line up perfectly the profile to the wall and proceed with the walling levigating with care the borders.
Wait for the hardering of the wall before to fix the frontal.
At this point make your electrical connections, mount with care the frontal, choosing the side of opening or in the DECO' version just fix the opaline cover adjusting the level operating on the fine regulation springs.
The exclusively board's profile of QZERO avoids air-bubbles or wall's undertows. Admire the result.

Luce e emergenza si propongono in Qzero Lite con un design unico e innovativo.

La forma semplice e pulita scompare nella parete per dare ad ogni ambiente un tocco di magia.

L'accesso alla lampada è semplice e sicuro e la gamma è disponibile per tutte le principali fonti luminose per una luce d'arredo efficiente e di design.

Il frontale è proposto nelle versioni alluminio satinato anti-touch o bianco con schermo diffusore opalino trasparente.

Qzero Lite si inserisce in ogni ambiente domestico o terziario e, grazie alla tecnologia propria della gamma Qzero garantisce l'unicità di un punto luce perfettamente a filo con la parete.

Light and Emergency proposed in QZERO Lite with a unique and innovative design.

The easy and clean form disappears into the wall giving to every environment a magic touch.

The access to the lamp is easy and safe and this range is available for all the main lighting fonts for an efficient light of design.

The frontal is proposed in the aluminium sanded anti-touch version or white with opaline transparent screen diffusor.

QZERO Lite can be inserted in every domestic or tertiary environment and thanks to the technology of the QZERO range it guarantees the uniqueness of a lighting point perfectly linear with the wall.



QZERO.E.CG



Dettaglio staffe di fissaggio
Detail fixing brackets

QZERO EMERGENZA Lampada ad incasso emergenza non permanente, solo emergenza - schermo opalino con cornice bianca
CARTONGESSO Emergency recessed lamp, only emergency – polycarbonate opaline shade complete with white frame

codice *Code*	potenza *power*	attacco	tipo lampada Osram/Philips	accumulatori	autonomia	A	B	C	protezione *Protection*
QZERO.E.CG	1x9W	2G7	DULUX-S-E/PL-S	Ni-Cd	1 h /25%	369	250	102	IP44
QZERO.2E.CG	2x9W	2G7	DULUX-S-E/PL-S	Ni-Cd	1 h /25%	369	250	102	IP44
QZERO.E.CG.LED	3W	NO	Nº 3 LED 1W	Ni-Cd non sostituibile	2 h /80%	369	250	102	IP44

Solo emergenza 1h: in caso di "black-out" le lampade si accendono con un'autonomia di 60 minuti e rendimento del 25%.

QZERO EMERGENZA Lampada ad incasso emergenza permanente, emergenza e luce comandata - schermo opalino con cornice bianca
CARTONGESSO Fix Emergency recessed lamp – polycarbonate opaline shade complete with white frame

codice *Code*	potenza *power*	attacco	tipo lampada Osram/Philips	accumulatori	autonomia	A	B	C	Protezione *Protection*
QZERO.E.CG.P	2x9W max	2G7	DULUX-S-E/PL-S	Ni-Cd	1 h /2%	369	250	102	IP44
QZERO.E.CG.LED.P	3W	NO	Nº 3 LED 1W	Ni-Cd non sostituibile	2 h /80%	369	250	102	IP44

Emergenza 1h: accensione e spegnimento delle lampade anche in presenza di rete. In caso di "black-out" le lampade sono collegate al circuito di emergenza rimangano accese oppure si accendono con un'autonomia di 60 minuti e rendimento del 25% (80% versione LED)



Cablaggio interno su piastra.
Internal wiring tray.

Comodo accesso al vano lampada.
Easy access to the lamp.

Lampada di emergenza per cartongesso Qzero. Realizzata in tecnopolimeri termoresistenti ad elevate prestazioni, **portello in policarbonato trasparente satinato con cornice ABS bianco Ral 9010, scatola incasso GWT 850°C grigio Ral 7035, viti zincate**. Possibilità di installazioni anche su pareti fino 4,2 cm di spessore. Flangia estraibile e portello reversibile con possibilità di inserimento serratura a chiave. Fissaggio semplice grazie alle staffette regolabili e chiudibili Piastra di cablaggio interna, riflettore anodizzato, facile accesso al vano lampada.

Qzero plasterboard mounting emergency lamp. Made with high performance thermo resistant tecnopolymers, ***trasparent opaline door with ABS Ral 9010 white frame, flush mounting derivation box GWT 850°, Ral 7035 gray, galvanized screws.*** *Easy fixing even on high thickness panels till 4,2 cm. Extracting and fixable jerky flange, reversing door with key locking predisposition. Internal wiring on metal plate, anodized reflector, easy access to the lamp.*

QZERO.E

Cablaggio interno su piastra.
Internal wiring tray.



- Prodotti esenti da alogeni –Halogen Free.
- Conformi alla direttiva europea RoHS (2002/95/CE).



Dettaglio
Detail

QZERO EMERGENZA Lampada ad incasso emergenza non permanente, solo emergenza - schermo opalino con cornice
Emergency recessed lamp, only emergency – polycarbonate opaline shade complete with anti-touch frame

codice *Code*	potenza *powers*	attacco lampada	tipo lampada *Osram/Philips*	accumulatori	autonomia/ % di flusso in	A	B	C	Cornice *Frame*
QZERO.E	1x9W	2G7	DULUX-S-E/PL-S	Ni-Cd	1 h /25%	312	200	100	inox anti-touch
QZERO.2E	2x9W	2G7	DULUX-S-E/PL-S	Ni-Cd	1 h /25%	312	200	100	inox anti-touch
QZERO.E3	1x9W	2G7	DULUX-S-E/PL-S	Ni-Cd	3 h /25%	312	200	100	inox anti-touch
QZERO.E.LED	3W	NO	Nº 3 LED 1W non sostituibile	Ni-Cd	2 h /80%	312	200	100	inox anti-touch
QZERO.E.B	1x9W	2G7	DULUX-S-E/PL-S	Ni-Cd	1 h /25%	312	200	100	bianco satinato
QZERO.2E.B	2x9W	2G7	DULUX-S-E/PL-S	Ni-Cd	1 h /25%	312	200	100	bianco satinato
QZERO.E3.B	1x9W	2G7	DULUX-S-E/PL-S	Ni-Cd	3 h /25%	312	200	100	bianco satinato
QZERO.E.LED.B	3W	NO	Nº 3 LED 1W non sostituibile	Ni-Cd	2 h /80%	312	200	100	bianco satinato

Solo emergenza 1h: in caso di "black-out" le lampade si accendono con un'autonomia di 60 minuti e rendimento del 25%.

QZERO EMERGENZA Lampada ad incasso emergenza permanente, emergenza e luce comandata - schermo opalino con cornice
Fix Emergency recessed lamp – polycarbonate opaline shade complete with frame

codice *Code*	potenza *powers*	attacco lampada	tipo lampada *Osram/Philips*	accumulatori	autonomia/ % di flusso in	A	B	C	Cornice *Frame*
QZERO.E.P	2x9W max	2G7	DULUX-S-E/PL-S	Ni-Cd	1 h /25%	312	200	100	inox anti-touch
QZERO.E.P3	2x9W max	2G7	DULUX-S-E/PL-S	Ni-Cd	3 h /25%	312	200	100	inox anti-touch
QZERO.E.LED.P	3W	NO	Nº 3 LED 1W non sostituibile	Ni-Cd	2 h /80%	312	200	100	inox anti-touch
QZERO.E.P.B	2x9W max	2G7	DULUX-S-E/PL-S	Ni-Cd	1 h /25%	312	200	100	bianco satinato
QZERO.E.P3.B	2x9W max	2G7	DULUX-S-E/PL-S	Ni-Cd	3 h /25%	312	200	100	bianco satinato
QZERO.E.LED.P.B	3W	NO	Nº 3 LED 1W non sostituibile	Ni-Cd	2 h /80%	312	200	100	bianco satinato

Emergenza 1h: accensione e spegnimento delle lampade anche in presenza di rete. In caso di "black-out" le lampade sono collegate al circuito di emergenza rimangano accese oppure si accendono con un'autonomia di 60 minuti e rendimento del 25% (80% versione LED)

Differenti sorgenti luminose per un illuminamento ottimale. **Portello in policarbonato opalino satinato con cornice inox anti touch o ABS bianco Ral 9010, scatola incasso GWT 850° grigio Ral 7035, viti zincate.** Possibilità di installazioni in combinazione con lampade QzeroLite. Portello reversibile con possibilità di inserimento serratura a chiave.
Piastra di cablaggio interna, riflettore anodizzato, facile accesso al vano lampada.

Qzero flush mounting emergency lamp. Made with high performance thermo resistant tecnopolymers, ***opaline polycarbonate screen, flush mounting derivation box GWT 850°C Ral 7035 gray, inox screws.***
Extracting and fixable jerky flange, reversing door with key locking predisposition. Internal wiring on metal plate, anodized reflector, easy access to the lamp.

QZERO	MINI LED EMERGENZA	Lampada ad incasso emergenza permanente, emergenza e luce comandata - schermo opalino con viti *Fix Emergency recessed lamp, only emergency – polycarbonate opaline shade complete with screws*							
codice *Code*	potenza *powers*	attacco lampada	tipo lampada *Osram/Philips*	accumulatori	autonomia/ % di flusso in	A	B	C	Cornice *Frame*
QZERO.MINI.E.P	3W	NO	Nº 3 LED 1W	Ni-Cd non sostituibile	2 h /80%	200	124	100	bianco satinato

QZERO	MINI LED EMERGENZA	Lampada ad incasso emergenza non permanente, solo emergenza - schermo opalino con viti *Emergency recessed lamp – polycarbonate opaline shade complete with screws*							
codice *Code*	potenza *powers*	attacco lampada	tipo lampada *Osram/Philips*	accumulatori	autonomia/ % di flusso in	A	B	C	Cornice *Frame*
QZERO.MINI.E	3W	NO	Nº 3 LED 1W	Ni-Cd non sostituibile	2 h /80%	200	124	100	bianco satinato

QZERO.MINI.E



QZERO.MINI.E



QZERO EMERGENZA — Lampada ad incasso emergenza - schermo opalino con cornice
Emergency recessed lamp – polycarbonate opaline shade complete with frame

- Apparecchio d'illuminazione da incasso a filo muro adatto ad essere installato in muri sia interni che in esterni avendo grado di protezione IP65.
- Sulla cassetta è possibile fissare un coperchio di protezione a filo muro , e poi completare l'installazione dell'apparecchio d'illuminazione in un secondo momento. Per richiedere il coperchio, che è fornibile a richiesta, citare il codice 990.1628.
- Per la connessione dell'apparecchio fare riferimento agli schemi di connessione sotto illustrati.
- In assenza di alimentazione di rete automaticamente entra in funzione l'illuminazione d'emergenza. Il led spia colo verde segnala la presenza di alimentazione dalla rete e le batterie in carica. Le batterie sono del tipo a Ni-Cd in grado di garantire elevati rendimenti anche ad alte temperature.
- Le batterie ad installazione ultimata devono essere ricaricate per almeno 30 ore affinché il sistema sia in grado di garantire le autonomie richieste.
- Effettuare periodicamente, almeno ogni 3 mesi, un ciclo di ricarica e scarica completo delle batterie per ottenere la massima efficienza del sistema.
- Sostituire le batteri ogni 4 anni o dopo 500 cicli di scarica e ricarica.
- Prima di ogni operazione di manutenzione togliere tutte le alimentazioni compresa la batteria.
- Gli alimentatori elettronici sono conformi alle Norme EN 61347-1 EN 61347-2-7 EN 60925.
- Posizionare le eventuali etichette di segnalazione in modo che il led di segnalazione sia ancora visibile dopo l'installazione.
- L'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Deve essere soggetto a raccolta separata per evitare danni all'ambiente.
- Sostituire gli schemi di protezione danneggiati. La sostituzione deve essere fatta rimuovendo le viti dello schermo completo di cerniere.
- Togliere la tensione prima di sostituire la lampada. La sorgente LED non è sostituibile.

- Total flush mount lighting recessed lamp suitable to be installed on indoor or outdoor walls having IP65 protection.
- A protective total flush cover can be mounted on the box , and then complete later the installation of the lighting device. For this lid, which can be supplied on request, use the reference 990.1628.
- To connect the appliance refer to the connection diagrams illustrated as below.
- In absence of mains power the emergency lighting automatically switches on. The green LED light indicates the presence of power and battery charging. The batteries are type Ni-Cd able to guarantee high efficiencies even with high temperatures.
- The batteries must be recharged when installation completed for at least 30 hours so that the system is able to guarantee the autonomy demands.
- Repeat at least every 3 months, a full cycle of battery recharge and discharge for maximum system efficiency.
- Replace the batteries every 4 years or after 500 cycles of discharge and recharge.
- Before any maintenance operation remove all power including the battery.
- The electronic ballasts shall comply with the standards EN 61347-1 EN 61347-2-7 EN 60925th.
- Place any warning labels so that the LED signal remains visible after installation.
- The unit must not be disposed as waste in urban areas. It must be subjected to separate collection to avoid environmental damage.
- Replace the protection scheme corrupted. The replacement must be done by removing the screws on the screen complete with hinges.
- Remove the voltage before replacing the lamp. The LED source is not replaceable.

Collegamento solo emergenza.
Illuminazione non permanente.



Per il collegamento nella versione per avere la sola illuminazione di emergenza collegare alla rete elettrica i morsetti contraddistinti dal L/N che non devono essere mai interrotti.

Schema cablaggio - illuminazione non permanente.

Collegamento con emergenza.
Illuminazione permanente.



Per il collegamento nella versione emergenza + apparecchio di illuminazione collegare alla rete elettrica i morsetti contraddistinti da L/N che non devono essere mai interrotti e collegare i morsetti 1/2 all'interruttore per accensione e spegnimento lampada.

Schema cablaggio - emergenza con illuminazione permanente.

Collegamento con emergenza illuminazione permanente con altri apparecchi di illuminazione.



Per il collegamento in parallelo con altri apparecchi di illuminazione collegare la rete elettrica che non deve essere mai interrotta ai morsetti contraddistinti da L/N e la fase interrotta dall'interruttore al morsetto 1.

Schema cablaggio - emergenza con illuminazione permanente - in serie.



Cablaggio interno su piastra.
Internal wiring tray.



Comodo accesso al vano lampada.
Easy access to the lamp.

ET.QZ.EX Etichetta EXIT



ET.QZ.DX Etichetta USCITA DESTRA

ET.QZ.GI Etichetta USCITA GIU'

ET.QZ.SX Etichetta USCITA SINISTRA









Comodo accesso al vano lampada
Easy access to the lamp

QZERO LITE

Lampada da incasso, ottica asimmetrica - schermo con cornice
Recessed lamp, symetric reflector, door with frame

codice *Code*	potenza *power*	attacco	tipo lampada Osram/Philips	A	B	C	Protezione *Protection*	Cornice *Frame*
QZERO.2G7	2x9W	2G7	DULUX-S-E/PL-S	312	200	100	IP65	inox anti-touch
QZERO.218	2x18W	G24q-2	DULUX-T-E/PL-T	312	200	100	IP65	inox anti-touch
QZERO.E27	65W - 23W	E27	INCAND.-ENERGY S.	312	200	100	IP65	inox anti-touch
QZERO.LED	9W (9x1W)	no	led potenza da 1W	312	200	100	IP65	inox anti-touch
QZERO.2G7.B	2x9W	2G7	DULUX-S/E; PL-S	312	200	100	IP65	bianco satinato
QZERO.218.B	2x18W	G24q-2	DULUX-D/E; PL-T	312	200	100	IP65	bianco satinato
QZERO.E27.B	65W - 23W	E27	INCAND.-ENERGY S.	312	200	100	IP65	bianco satinato
QZERO.LED.B	9W (9x1W)	no	led potenza da 1W	312	200	100	IP65	bianco satinato

Parabola simmetrica in alluminio brillantato ed anodizzato
Symmetric reflector in pure aluminium anodized and *brighted*

Cablaggio interno su piastra
Internal wiring tray

Lampade da incasso Qzero Lite. Differenti sorgenti luminose per un illuminamento ottimale in ogni ambiente.
Parabola ottica simmetrica, portello in policarbonato opalino satinato con cornice inox anti touch o bianco Ral 9010, scatola incasso GWT 850°C grigio Ral 7035, viti inox. Possibilità di installazioni in combinazione con lampade QzeroEmergenza.
Piastra di cablaggio interna, riflettore a specchio in alluminio anodizzato , facile accesso al vano lampada.

Qzero lite flush mounting decorative lamp. Made with high performance thermo resistant tecnopolymers, ***opaline polycarbonate door with anti-touch inox or Ral 9010 white frame, flush mounting derivation box GWT 850°C Ral 7035 gray, inox screws.***
Internal wiring on metal plate, anodized reflector, easy access to the lamp.



QZERO.E27.B

Dettaglio
Detail

QZERO.218

Possibilità di personalizzazione dello schermo di copertura.
Type of decorative screen available on request and on personal drawing





QZERO LITE Lampada ad incasso luce fissa, schermo opalino con viti
Recessed lamp, polycarbonate opaline shade complete with screw

Codice *Code*	potenza *powers*	attacco lampada	tipo lampada Osram/Philips	A	B	C
QZERO.M.E27	3W	E27	ENERGY SAVING	200	124	100
QZERO.M.LED	3W (3x1W)	NO	n°C 3 LED 1W non sostituibile	200	124	100
QZERO.2G7.D	2x9W	2G7	DULUX-S/E; PL-S	312	200	100
QZERO.218.D	2x18W	G24q-2	DULUX-D/E; PL-T	312	200	100
QZERO.E27.D	65W - 23W	E27	INCAND.-ENERGY S.	312	200	100
QZERO.LED.D	9W	NO	Nº 9 LED 1W non sostituibile	312	200	100

QZERO.M.E27



QZERO.M.E27

Schermi in metallo con personalizzazioni realizzabili su disegno.
Metal decorative shade availables on request.

Qzero Lite Decò. Differenti sorgenti luminose per un illuminamento ottimale in ogni ambiente.
Parabola ottica simmetrica, portello in policarbonato opalino satinato chiusura con vite inox, scatola incasso GWT 850°C grigio Ral 7035.
Possibilità di installazioni in combinazione con lampade QzeroEmergenza.
Piastra di cablaggio interna, riflettore a specchio in alluminio anodizzato, facile accesso al vano lampada.

Qzero Lite flush mounting decorative lamp. Made with high performance thermo resistant tecnopolymers, ***trasparent polycarbonate screen, flush mounting derivation box, GWT 850°C Ral 7035 gray, screw or push fixing.***
Internal wiring on metal plate, anodized reflector.



L' esclusivo sistema Qzero permette di ottenere combinazioni luminose di grande effetto combinando semplicemente i moduli tra di loro ed anche tra piccoli (200x124) e grandi (312x200).
Differenti sorgenti luminose e la possibilità di personalizzare gli schermi completano un sistema di illuminamento a parete o soffitto di sicuro effetto.

The exclusive Qzero system consent to obtain any combination of lighting simply combining the modules between them.
Different lighting sources and the possibility to personalize the screen complete this exclusive wall and ceiling lighting system.





QZERO LITE PUSH ottica simmetrica
symetric reflector

Codice *Code*	potenza *powers*	attacco lampada	tipo lampada Osram/Philips	A	B	C
QZERO.D.N.2G7	2x9W	2G7	DULUX-S/E; PL-S	312	200	100
QZERO.D.N.218	2x18W	G24q-2	DULUX-S/E; PL-S	312	200	100
QZERO.D.N.E27	2x23W	E27	ENERGY SAVING	312	200	100
QZERO.D.N.LED	9W (9X1W)	NO	n° 9 LED 1W non sostituibile	312	200	100

QZERO LITE PUSH ottica asimmetrica
asymetric reflector

Codice *Code*	potenza *powers*	attacco lampada	tipo lampada Osram/Philips	A	B	C
QZERO.D.A.2G7	2x9W	2G7	DULUX-S/E; PL-S	312	200	100
QZERO.D.A.LED	9W (9X1W)	NO	n° 9 LED 1W non sostituibile	312	200	100



QZERO.E27.B

Schermo in policarbonato trasparente o satinato con aggancio a pressione
Polycarbonate transaparent or opaline screen

Comodo accesso al vano lampada
Easy access to the lamp



Dettaglio profilo a rasare e schermo

Lampade da incasso Qzero Lite Push. Differenti sorgenti luminose per un illuminamento ottimale in ogni ambiente.

Parabola ottica simmetrica o asimmetrica, schermo in policarbonato opalino satinato chiusura a scatto, scatola incasso GWT 850°C grigio Ral 7035. Possibilità di installazioni in combinazione con lampade QzeroEmergenza.

Piastra di cablaggio interna, riflettore a specchio in alluminio anodizzato , facile accesso al vano lampada.

Qzero lite Decò flush mounting decorative lamp. Made with high performance thermo resistant tecnopolymers, Transparent opaline door with push fixing.

Internal wiring on metal plate, anodized reflector, easy access to the lamp.

Thanks to the exclusive grids is possible to create any type of solution.





Profilo a rasare incluso nella cassetta di fondo.
Profile to be trimmed included in the bottom box.



Parabola in alluminio brillantato ed anodizzato
Reflector in pure aluminium anodized and brighted



Cablaggio interno su piastra
Internal wiring tray






Marlanvil
-15°
MADE IN ITALY



Marlanvil

Marlanvil S.p.A.

Uffici amministrativi e commerciali
24040 Ciserano (BG)
Via Campania, 11
Tel.: (0039) 035 - 41.868.11 (RA)
Fax: (0039) 035 - 88.52.08 (ISDN)
e-mail: info@marlanvil.it
http://www.marlanvil.it

Stabilimenti
24040 Ciserano (BG)
Via Campania 11
71046 S.Ferdinando di P. (FG)
Via Spagna s.n. ZONA PIP